



AP-Automatenkasten

Art. Nr: 7260011

Typ: KV02K

AP Automatenkasten für trockenen Räume und allseitigen Einführungsmöglichkeiten.
Mit Schraubklemmen

Technische Daten

Abmessungen

Höhe	140mm
Breite	50mm
Tiefe	65mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (min)	-25°C
Umgebungstemp. (max)	40°C
Umgebungstemp. (24h)	35°C
Max. re. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95%
Max. re. Luftfeuchte bei 40°C	50%

Werkstoff

Unterteil	PS-HI FR
Abdeckung	PS-HI FR
Tür	-

Eigenschaften

Montageart:	Aufputz
Schutzklasse	II Schutzisoliert
Schutzart:	IP 30
plombierbar:	-
Farbe:	weiß
anreihbar:	-
Geräte:	für Geräte bis 63A
Anzahl Reihen:	1
Geeignet für Plattenstärke:	-
Feuerbeständigkeit (GWT) EN6095-2-10	750°
Bemessungsspannung:	400V
Halogenfrei:	-
Silikonfrei:	Ja
PVC frei:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
Witterungsbeständig:	-
REACH:	Ja
RoHS:	Ja
Konformität (CE)	Ja
Zertifiziert:	-
	-

Ausstattung:

N-Klemmen:	Schraubklemme 4x10mm ²
PE- Klemmen:	Schraubklemme 4x10mm ²
FI-Klemmen:	-
Leitungseinführungen oben:	ausbrechbarer Flansch
Leitungseinführungen unten:	ausbrechbarer Flansch
Leitungseinführungen links:	ausbrechbarer Flansch
Leitungseinführungen rechts:	ausbrechbarer Flansch