



Focus Gyro Eco – LED downlight i elegant design

Beskrivning

Downlight i runt utförande för infällning. Högeffektiv LED modul. Ställbart 25 grader i alla riktningar. Mycket låg bygghöjd, anpassad låg säkerhetsbox. Stomme i aluminium, vitlackerad, avskärmning i struktur plast/linsoptik. Låsfjädrar i rostfritt stål. Levereras med påmonterad driver med snabb-koppling. IP44, 8W LED, Klass II.

Användningsområde

Hus, stugor, butiker, hotell, museer, restauranger, utställningar etc.

Montage

För infällning i tak, låses enkelt fast i undertaket, utan verktyg, med två fästfjädrar. Håltagning 76-83 mm. Armaturen kan monteras täckt av isolermattor. Armaturen kan monteras infälld i badrum. Armaturen kan användas både inomhus och utomhus.

Anslutning

Kopplingsdosa m. insticksklämma med drag-avlastning, 2x2, 5mm² med möjlighet till vidare-koppling. Ansluts till 230VAC med möjlighet till parallellkoppling. Levereras komplett med driver.

Ljuskälla

- Effekt	8W
- Ljusstyrka	730lm
- Ljusspridning	40°
- Ljutfärg	2700K
- RA index	RA >90
- Livslängd	50.000 timmar

Övrigt

Armaturen kan dimmas, företrädesvis med bakkant dimmer, men det är viktigt att se till att man alltid har tillräcklig belastning i förhållande till minsta belastning för den dimmer man väljer.



Rekommenderade dimrar

		E-nr.
☐	Elko 315 GLE 1-pol - 2-pol	1363141
☐	Schneider Exxact	1370636
☐	Eltako UED61NPN-UC	1377065
☐	Micro Matic Uniled +350 IMP	
☐	Micro Matic Uniled +325	
☐	Micro Matic Uniled EL420	

Antal pr dimmer

	Dimområde
1-20	5-100%
1-8	30-100%
1-8	5-100%
1-10	1-100%
1-10	1-100%
1-10	5-100%

Nummer	Typ	Färg	Ljuskälla
123856	Focus Gyro Eco Rund	Vit	LED 8W 2700K
Levereras med LED enhet och driver.			